

معلومات عامة (P8000)

معلومات عامة
 مواصفات المنتج
 مواصفات المنتج.

معلومات:

معلومات عامة
 .معلومات 4.4
 1.2 GHz .معلومات
 4.0 IPS .معلومات
 .معلومات L1 & L2 . PIN .معلومات
 .معلومات
 .معلومات
 .معلومات

معلومات:

معلومات نظام	ورباعية النوى GHz والكوم 1.2
وحدة المعالجة المركزية	الربوت 4.4
نظام التشغيل	ROM 512MB eMMC 512 العشوائي الدعم الخارجي نطاق
RAM / ROM	معلومات كحد أقصى 32 micro SD. 32
عرض	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800 عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل. مفاتيح مخصص 3 المفاتيح مفاتيح ومفاتيح القيادة POS
بطارية	5700mAh بطارية ليثيوم بوليمر.
تكوين وطني	الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح يدوي. الوجهة AF 0.3 عمقيا خلفية 5
آلة تصوير	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
طابعة	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
ملاحة	نظام المؤشر الصوتي. وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوت المؤشر	المدمج في اللغز. الجرس. ميكروفون. هزاز
صوتيات	استشعار حثوث
أجهزة الاستشعار	
نقاط البيع	
موجه الصوت المدمج	الدعم
المعايير مطابقة قطاع	MSR 7811. 7812 المسار التل. ثنائية الاتجاه الصرب MSR
IC نطاق	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816. 3V / 5V. 1.8 Sol. 1
مطابقة تماس	13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qPBOC
مطابقة SAM	1 SAM Sol. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
WLAN	أ / ب / ز / ن / ن المدمج في الهوائي 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	V4.0 + EDR بلوتوث
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم USB2.0 ماكرو
مخرج جاك	جاك الناصفة
النيار الكهربائي جاك	و 500mA - 5V بوجو نبوس. 5
الاتصالات	USB. RS232
معلومات الدين	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10% - 90%
اختبار السقوط	حمية انخفاض 1.0 متر
تكره فطره اختبار	مررة 500
حمية البنية والتنمية المستدامة	KV التفرع الاتصال: تفرع الهواء ± 15 KV 8KV
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الربوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
مراجع إدارية	PC / MDM قطاع إدارية



P8000



www.ocominc.com





P8000



