ماسح الباركود الليزر dاللاسلكية 1 gجرد المحمول المحمولة 2.4
(OCBS -W013)

تخصيص:

المعلمات المادية	
مواد	ABS + PVC + PC
بحجم	L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm
وزن	169g ± 5g (بدون سلك)
مزود الطاقة	المدمج في 3.7 فولت 1500 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون ، ٪ 5 ± 5V
التشغيل الحالية	50MA (30 ؛ وضع التشغيل)MA (100 وضع الاستعداد)MA (أقصى الذروة)
عمر زر	> 100000
معايير الأداء	
واجهه المستخدم	G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل
النظام المدعوم	Linux ، Android ، Windows XP ، 7،8،10 ، MAC
اللغة المدعومة	(الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص
مصدر ضوء	nmالصمام الثنائي ليزر مرئي ، الطول الموجي 650
المعالج	MCU 32 بت
ذاكرة	64 14 3500 (حوالي كيلو بايت bit 1 الباركود ID) (يمكن تخصيص سعة الذاكرة)
سرعة المسح الضوئي	200 بمسح / ثانية
الدقة	4mil
بعد انتقال	70M
معدل الخطأ بت	1/5000000
وضع القراءة	الليزر
وضع الزناد	دليل ؛ المسح المستمر
وقت الشحن	6-7 ساعات
وقت العمل	حوالي 24 ساعة
مسح المسافة	10MM-600MM
عمق المسح	5 39 كودmil: 3cm - 8cm 10 39 كودmil: 4cm - 45cm
معلمات البيئة	
درجة IP	IP52
الدفع في الأفق.	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الرطوبة التخزين	(إلى 85 ٪ (بدون تكاثف ٪ 20

ocom®
At your side
OCBS-W013
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W013
This device complies with
CAUTION
650nm laser diode
ISO
FC
CE
RoHS

التعليمات

1. سياسة موك
لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

2. عينة توافر والسياسة
بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شيبمنت ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع شيبمنتس.

3. الضمان

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرا الضمان ؛

ستعطي الأولوية للاستبدال ، ويتم DOA منتجات .(DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح شحنها عن طريق البريد.