

OCBP-005

OCBP-005:

OCBP-005  
OCBP-005  
OCBP-005  
OCBP-005  
OCBP-005.

OCBP-005:

- التسمية موقف السيارات الورق
- التسميات تقشر، ويفصل تلقائي
- ضبط ضغط رأس الطابعة
- متوافق مع الكثير من البرامج التسمية
- الصور تحميل مخزن BMP, PCX, BAC
- USB, LAN, S, برمال
- PDF417, QR CODE, DOTMATRIX.

OCBP-005:

الطابعة طراز	OCBP-005
قرار	(نقطة في البوصة 8 نقطة / مم 203)
طريقة الطابعة	الحرارية مباشرة
رئيس استشعار درجة الحرارة	مكثف الحرارة
استشعار موقف رئيس	Microswitch
ورقة الكشف	كهروضوئي كهربائي ضوئي
سرعة الطابعة	(ملم / ثانية (كحد أقصى)؟ 50.8 ملم / ثانية (دقيقة 127)
عرض الطابعة	ملم الى 82 ملم 16
متوسط	نوع وسائل الاعلام: لفة، والملصقات، والعلامات مرات، وهلم جرا. قطر لها داخل القطر: 25 مم؛ قطر: 80 ملم متوسط
الخط الداخلي	الخط 0 8؟ الخط المستخدم عادة بايت واحد FONT
التكبير وأمبير؛ أمبير؛ أمبير؛ أمبير؟ دوار	° مرات تحسن في اتجاهات متعددة؛ 0 °، 90 °، 180 °، 270 °، 360 °-10
خارج نوع الورق	مزق & أمبير؛ أمبير؛ أمبير؛ أمبير؟ تقشير
بطاقات الذاكرة	2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
صورة	DRAM, يمكن تحميلها في فلاش BMP وملفات الصور, PCX أحادية اللون

الباركود	CODE128, EAN 128, ITF, CODE39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, رمز الاستجابة السريعة, DATMATRIX
الربط	USB + RS232 + LAN أو USB
سلطة	24VDC, 2.5A تسجيل الدخول:
بيئة	إلى 45 درجة مئوية ° C درجة حرارة التشغيل: 5 درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80%, دون تكاثف، الهواء الحر ؟ = 93% (40 °C)، لا التكثيف، والهواء LT الرطوبة التخزين: & أمبير؛ أمبير؛ أمبير؛ الحر
حجم	D220mm H148mm * W150mm * الشكل:

### معلومات المنتج:

