

OCPP-M05 (نموذج)

المواصفات:

الأبعاد (W × D × H)	105 × 75 × 45MM
الوزن	134 غرام
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	48 ملم
طريقة الطباعة	الحرارية خط الطباعة
أمر الطباعة	متوافق مجموعة التعليمات ESC / POS
سرعة الطباعة	90 ثانية / mm لضربات
قرار	8 203 (DPI نقطة / مم)
طباعة الخط	12 في X24 / 24x24 في
قدرة العمود	32 / 16columns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 3.0 / (العرض × الارتفاع) مم 3.0mm (العرض × الارتفاع)
حجم الورق	0.1 ± ملم إلى 58.0 قطر MM x40.0
ورقة سماكة	0,06-0,08 مم
مجموعة الأحرف	أبجدية نص / الصيني
السطح البيني	(بلوتوث اختياري، RS-232، USB)
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
بطارية يمكن البقاء في 4-5 أيام، وعندما يكون كامل من قوة، ويمكن طباعة ورقة 7.4 1500 DC و 150-120M	
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، وإيقاف يدويا
ظروف العمل	%10~90 درجة الحرارة: -10 مئوية~50 مئوية الرطوبة: %10~90
ظروف التخزين	%5~95 درجة الحرارة: -20 مئوية~70 مئوية الرطوبة: %5~95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص لتحديد الحروف والأرقام تصل إلى 30 حرفا
كلمة المرور	digitals افتراضي الإدخال كود الاقتران "1234" يمكن تخصيص. أقصى 6
حجم قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم

تفاصيل المنتج:

