

استلام الطابعة USB طابعة حرارية الروبوت (نموذج: OCPP-585)

المواصفات:

USB الروبوت الطابعة، طابعة استلام الروبوت، طابعة حرارية الروبوت

طريقة الطابعة	مباشرة الحرارة
طابعة الكثافة	384dots / 203) خط DPI)
حجم الحرف	ملم (H) * 3.0 (W) * 1.5 dots الخط: 12 ألف 24، ANK، خط، والحرف / 384dots ملم (H) * 3.0 (W) * 3.0 dots، المبسطة / التقليدية: 24 * 24
نوع الباركود	(ريال قطري اختياري) CODE39 (EAN8) JAN8 (EAN13) JAN13
قيادة الطابعة	مع PSONe ESC / POS متوافق
لغة	دعم اللغة المشتري
سرعة الطابعة	ثانية / mm ضربات 90
عرض الورق	و 57.5 ± 0.5mm
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
MCBF (الحياة)	50KM
بعد	190 * 132 * 119mm
الوزن الإجمالي	1.2KG
كتر السيارات	القاطع اليدوي
أجهزة الاستشعار	ورقة قرب نهاية الاستشعار، ورقة النهاية الاستشعار، غطاء استشعار مفتوحة
ورقة لفة	Φ75mm
السطح البيني	RS-232C، بالتوازي مع ذلك، USB، LAN
سائق	ESPPON فوز فيستا، فوز 7 متوافقة مع XP فوز 2000، فوز 2003، فوز X فوز 9
محول الجهد الإدخال	AC 110V / 220V. 50-60HZ
محول جهد الخرج	DC12V / 3A
طابعة المدخلات الجهد	DC12V / 3A
تحكم درج التقدية	DC12V / 1A
درجة حرارة العمل	0-45°C. 80-10٪ رطوبة:
درجة الحرارة إنقاذ	10-60°C90-10٪ والرطوبة:
شهادة	بنفايات / FCC / CCC / CE

تفاصيل المنتج:

USB الروبوت الطابعة، طابعة استلام الروبوت، طابعة حرارية الروبوت



الوثائق ذات الصلة:

مواصفة*

دليل البرنامج*

كتيب التعليمات*

Win2000 WinVista Win7 و Win8-32bit برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل*

Win7and Win8-64bit برنامج تشغيل*

برنامج تشغيل لينكس*

معلومات الطابعة أدوات ضبط

*Printdemo USB (تطبيق تجريبي البرمجيات)

*SDK للروبوت

القرص المضغوط ملفات