

## USB الشريط المغناطيسي قارئ البطاقة الذكية CR1300 (نموذج: CR1300)

### مواصفات:

الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة USB، قارئ البطاقة الممغنطة بطاقة الذكية، بطاقة قارئ الشريط المغناطيسي

بعد	90 (H) و (عرض) 28 × 26 mm (L) 90		
وزن	85G (تقريباً)		
مزود الطاقة	+ 5V DV ± 5%		
استهلاك الطاقة	40MA (الحد الأقصى)		
تشغيل الحالة رقم	استخدام في الأماكن المغلقة		
البطاقة العادية	ISO7811 / 7812		
مسار الوظيفة	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (النوع)
الكثافة تسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
تسجيل القدرات	79 (7) أحرف (bits)	40 (5) أحرف (bits)	107 (5) أحرف (bits)
السطح البيني	المسلسل / USB		
سمك بطاقة	± 0.76mm البلاستيك 0.08		
رئيس وظيفة	فقط 1.5MM قراءة		
عملية سرعة	ثانية / 10 ~ 150CM		
حياة رئيس	(يمر بطاقة 1 تمريرة: انتقاد واحد 500000)		
نسبة الخطأ	0.5% أقل من (بطاقة اختبار JSE)		
درجة الحرارة	70 + ° C التشغيل: -20 درجة مئوية إلى + 70 ° C التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70		
رطوبة	RH 20% التشغيل: إلى RH 90% التخزين: 0% إلى 95		

### تفاصيل المنتج:

الشريط المغناطيسي قارئ بطاقة USB، قارئ البطاقة الممغنطة بطاقة الذكية، بطاقة قارئ الشريط المغناطيسي



### الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا [Information](#) تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج 

مواصفة

دليل المستخدم

SDK