

## عرض العملاء USB pos vfd منفذ تسلسلي 2 × 20 VFD220A

### خاصية

شاشة فلورسنت فلورسنت عالية السطوع لتوفير رؤية ممتازة على زاوية رؤية واسعة ؛  
متوفر بأحرف عالية 9 مم ؛  
40 حرفًا في 20 عمودًا في نسقين ؛  
ثلاثة عشر مجموعة من الأحرف الدولية ، بالإضافة إلى مجموعة واحدة من الأحرف المعروفة من قبل المستخدم تسمح بمرونة تامة في خطوط العرض ؛  
من السهل البرمجة باستخدام أوامر تسلسل الهروب.  
: DSP800 و Epson و Aedex محاكاة مجموعات الأوامر  
يمكن للعرض أن يدور وبميل إلى مجموعة واسعة من الزوايا.  
ارتفاع العرض قابل للتعديل ؛  
يمكن الحصول على الطاقة من النظام ، مع توفير مجموعة الدعامات والكابلات في التكوين النموذجي ؛  
AC محولات التيار المتردد في تكوينات مختلفة لجميع الفولتية ؛

### تخصيص

الاتصالات	
جهة تعامل:	(الظاهري COM) USB ، (USB مدعوم من العاصمة ، أو RS-232) المنفذ التسلسلي
معدل باود:	9600bps
سطوع:	2000cd
بت البيانات:	8bit
توقف قليلا:	1bit
إشارة المصافحة:	لا
الكهرباء:	(كبيرة ps واجهة 4) DC12 من خلال قوة الكمبيوتر المضيف
عرض:	مشرق الفلورسنت الأزرق والأخضر VFD عرض
شخصيات العرض:	خط س 20 حرفًا / سطرًا ، 40 حرفًا ، 5 × 7 نقاط 2
isplay: منطقة:	(مم العرض) × 23.8 مم (الارتفاع 160)
حجم الشخصية:	واسعة 7mm × 11mm ارتفاع 11
MTBF:	ساعة 25000
الأبعاد	
أبعاد لوحة:	مم (H) × 225 (W) × 37 (D) 80
أبعاد الدعم:	تحتوي على قاعدة)) MM دعم طويل: 480 دعم قصير: 225 مم (تحتوي على قاعدة) مم (H) (ث) × 25 × 95 (L) الأبعاد الأساسية: 185
نصب التحرك زاوية:	درجة ، يمكن أن توفر مريحة ، وضبط زاوية بصرية 45
وزن:	(كجم الإجمالي) 1.2
بيئة	
درجة الحرارة التشغيل:	-20 ~ 70 A18
الدفع في الأفق؛	-40 ~ 80 A19
رطوبة العملية:	10 ~ 85%
الرطوبة التخزين:	10 ~ 90%
مجموعة الأوامر	
لا تحتاج إلى Windows أو بيئة نظام DOS يمكن استخدامه في ، ESC / POS اعتماد الأمر الدولي القياسي الدولي أي برنامج تشغيل ، فقط وفقًا للترتيب التسلسلي الذي تم تعيينه لإرسال البيانات يمكنه إظهار المحتوى مع وظيفة فتح درج النقود كل اتجاه قابل للتعديل.	