

مواصفات المنتج (OCPP-M083)

ميزة

دعم ويندوز، جافا، الروبوت، دائرة الرقابة الداخلية (اختياري) نظام
 واي فاي + RS232 + USB بلوتوث (خيارات)، أو + RS232 + USB واجهة
 والعاصمة الشحن. USB
 لقد اخترت عرض حالة الطباعة؛
 طباعة الباركود 1D، دعم 2
 طباعة واحدة يمكن الاتصال متعدد الأجهزة الذكية (حتى 7 أجهزة الروبوت + 1 جهاز دائرة الرقابة الداخلية) (اختياري)
 يمكن تغيير اسم الطباعة وكلمة المرور على الانترنت
 CE مجاناً للروبوت، وفوز SDK
 بطارية ليثيوم ذات سعة كبيرة mAh بطارية 2000
 مؤشر البطارية خاص لرصد حالة الطاقة
 القاطع: القاطع اليدوي
 ثانية / mm سرعة الطباعة: تصل ضربات 90
 MCBF (الحياة): 100

مواصفة

نموذج	OCPP-M083
وزن	280G
اللون	أسود
عرض الطباعة فعالة	72mm و
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارة
أوامر الطباعة	متوافق مجموعة الأوامر ESC / POS
سرعة الطباعة	ثانية / mm حتى ضربات 90
قرار	(dpi نقطة / مم (203 8
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / columns الأعمدة
حجم الحرف	1.5 × 3.0mm (WXH) / H × مم (العرض 3.0 × 1.5
أبعاد الورق	80.0 ± 0.1MM 30.0 × قطر mm
سمك الورق	و mm إلى 0.08 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيئي	(وتقنية بلوتوث، واي فاي (اختياري، RS-232، USB
المخزن المؤقت للبيانات	بايت K حتى 5
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون. 7.4V DC / 2000MA المسلطة الكاملة، ويمكن طباعة ورقة 120-150
مميزات أخرى	كشف الورق، والكشف عن السلطة، دليل إغلاق
ظروف العمل	% درجة الحرارة: 10 °C ~ 50 °C، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: 20 °C ~ 70 °C، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفاً
كلمة السر	أدخل الاقتران رمز الافتراضي "1234"، ويمكن أن تكون مخصصة. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1mm

