أنظمة pos Terminal Tablet pos Touutlable أندرويد pos ويندوز الكل في واحد نظام نظام POS -M1106.

سمات:

نظام ويندوز 7 بيتا

معالج رباعي النواة 1.99 جيجاهرتز J1900

4G RAM 64 وG SSD

بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6

القرار القياسي 1366 * 768، يمكن حتى 1080p

طابعة حرارية مدمجة في MMدعم 58 / 80

يمكن اختياري 5200 مللي أمبير بطارية سعة كبيرة

ماسح الباركود 1/2D، RFID، MSR عرض VFD LCD يمكن اختياري

منطقة التطبيق

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم وجبات سريعة، مقهى، مخبز ومحلات كعكة

تاجر التجزئة: شارع الأعمال التجارية، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل و حلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، نادي صحي، نادي ليلي، حديقة موضوع، كازينو ونقطة مبيعات تذكرة اليانصيب

التجارية: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، الطيران، مترو الانفاق، والمحطة

تخصيص

معالج	معالج رباعي النواة 1.99 جيجاهرتز J1900
نظام التشغيل	فوز 7 بيتا، يمكن اختياري فوز 10 بيتا
ذاكرة	4G RAM + 64G SSD
عرض	بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6
الدقة	1366 * 768، (1080 * 1920 يمكن حتىP)

شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
طابعة	58mm (80 أو بدون كترmm) الطابعة الحرارية) قطع السيارات)
قارئ البطاقة المغناطيسية	المسارات ISO7811 1/2/3، (اختياري ودعم التدفق المزدوج)
قارئ بطاقة RFID.	ISO14443TYPEA، (اختياري)
ماسح الباركود	1 فك تشفير الباركودD / 2D (اختياري)
عرض القطب	شاشة LCD / VFD (اختياري)
واي فاي	802.11b / g / n
يو اس بي	5 * USB2.0،
RJ11.	2 * RJ11.
لان	1 * منفذ RJ45، 100/1000 التكثر الذاتي
RS232.	1 * RS232، (يمكن TP TP 3 إلى RS232 Prot)
قوة	DC12V، 5A.
بطارية	5200mAh (اختياري، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية)
بيئة العمل	℃ 50 ~ ℃ 10- :درجة حرارة العمل ℃ 60 ~ ℃ 20- :درجة حرارة التخزين 90 ~ ٪10 :الرطوبة النسبية٪