

نوافذ نقطه من المبيعات في كل واحده باللمس الشاشة نقاط البيع

(M/N: A15/A15-A) نقاط البيع

:

رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز عاليهتكوبين وحده المعالجه المركزية لنظام ويندوز 1900 انتل سيلورو

المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيغاهرتز 2.0

(القياسية (الروبوت ROM 2gb 8gb ذاكره الوصول العشوائي +

2gb 32gb ذاكره الوصول العشوائي +

شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

أو 80 مم (بألوان البصرية mm الطابعة الحرارية المدمجة 58

(المضمونة ، وتفاعل القارئ (اختياري MSR

لوحة عرض انيقه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال ، بوتيك ، مخزن القسم ، مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي، حديقة الموضوع، كازينو ونقطه المبيعات لتذكره اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لموافق السيارات انتل، الطيران، مترو الانفاق، محطة ورصيف

صوره اظهار:



معلمه:

نموذج	A15-A نقاط البيع/A15-A نقاط البيع
① رئيسى المجلس	رباعيه كور 2.0 غيغاهرتز 1900 انتل سيلورو
② رئيسى المجلس	المعالج A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيغاهيرتز 0 ، 2
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجابايت 2gb
② ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي 8gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشة حجم	الشاشة الرئيسية 15.6 بوصه، نائب الشاشة 15.6 بوصه

لون	اسود أو ابيض
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري))
(①) منفذ الإدخال/الإخراج J1900)	الناقل التسلسلي العام * 4 RJ45 * 1 منفذ RJ11 * 1 HDMI * 1 (ل نائب الشاشة) VGA * 1 خط الخروج * 1 هيه التصنيع العسكري في * 1 db9 RS232 * 1 منفذ
(②) port الإدخال/الإخراج A83T)	RJ11 * 1 فتحه TF * 1 RJ45 * 1 منفذ (لشاشة النائب) HDMI * 1 الناقل التسلسلي العام * 2 منفذ DB9 RS232 * 1 صوت * 1 منفذ الناقل التسلسلي العام
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(آخر وظيفة (الروبوت	GPS ، بلوتوث ، واي فاي
، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل 15 I3 (Windows) اختياري العناصر	MSR ، مواريه ميناء ، DB25 ، والجيل الثالث 3 ، شاشه مقاس آخر ، 3 * 3 DB9 RS232 منفذ
(اختياري العناصر (الروبوت	شاشات الكريستال السائل العرض ، وتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g cameta شاشه الحجم الأخرى ، MSR
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعبي	46 * 43 * 51 سم
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة

صوره اللوحة 1900:

☒