

# نوافذ نقطه من المبيعات في كل واحده باللمس الشاشة نقاط البيع

(M/N: نقاط البيع A15/A15-A)

:

رباعيه كور 2.0 غيهاهترز عاليهتكوين وحده المعالجة المركزية لنظام ويندوز 1900|انتل سيليرو

المعالج لنظام الروبوت A7--الذراع 8--كور القشرة A83T غيهاهترز 2.0

(القياسية (الروبوت ROM ذاكره الوصول العشوائي + 8 gb 2

(فرقه القياسية (ويندوز gb ذاكره الوصول العشوائي + 32 gb 2

شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط

(أو 80 مم (بألوان البصرية Imm الطابعة الحرارية المدمجة 58

(المضمنة ، وتتفاعل القارئ (اختياري MSR

لوحة عرض انيقه

## تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق, مطعم, مطعم للوجبات السريعة, القهوة محل للتسوق والمخابز والكعك

متاجر التجزئة: شارع الاعمال , بوتيك , مخزن القسم , مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العالية

الترفيه: ساونا, سبا, نادي ليلي, حديقة الموضوع, كازينو ونقطه المبيعات لتذكركه اليانصيب

تجاري: المحطات الطرفية لأداره المعلومات لمواقف السيارات, الطيران, مترو الانفاق, محطه ورسيف

## صورهاظهار:



## معلمه:

نموذج	A15-A-نقاط البيع/A15-نقاط البيع
① رئيسي المجلس	رباعيه كور 2.0 غيهاهترز 1900 انتل سيليرو
② رئيسي المجلس	المعالج A7--الذراع 8--القشرة النواة A83T غيهاهترز 0 , 2
OS ①	Windows7 (بيتا)
OS ②	الروبوت 5.1
① ذاكره	ذاكره الوصول العشوائي فرقه 32 جيجا بايت 2gb
② ذاكره	2gb ذاكره الوصول العشوائي 8 gb
لمس شاشه	لمس متعدد النقاط بالسعة
شاشه حجم	الشاشه الرئيسية 15.6 بوصه, نائب الشاشه 15.6 بوصه

لون	اسود أو ابيض
طابعه	طابعه كبيره للمعدات الحرارية أو الطابعة الحرارية 80 مم مع قطع السيارات 58mm ((اختياري
① منفذ الإدخال/الإخراج (1900)	الناقل التسلسلي العام * 4
	RJ45 * 1 منفذ
	RJ11 * 1
	(ل نائب الشاشة) * 1 HDMI
	VGA * 1
	خط الخروج * 1 هيئة التصنيع العسكري في * 1
	* 1 RS232 منفذ db9
② port الإدخال/الإخراج (A83T)	RJ11 * 1
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1 منفذ
	(لشاشه النائب) * 1 HDMI
	الناقل التسلسلي العام * 2
	* 1 DB9 RS232 منفذ
	صوت * 1
منفذ الناقل التسلسلي العام	
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
(أخرى وظيفة (الروبوت	GPS ، بلوتوث ، وأي فاي
اختياري العناصر (Windows)	MSR ، وحده المعالجة المركزية ، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل 15 3 موازيه ميناء، DB25 ، والجيل الثالث 3 ، شاشه مقاس أخرى ، * 3 DB9 RS232 منفذ
اختياري العناصر (الروبوت)	، شاشات الكريستال السائل العرض ، وتتفاعل ، قارئ بطاقة ، 3g/4g cameta ، شاشه الحجم الأخرى ، MSR
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
بعد المعيب	سم 46 * 43 * 51
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة

صوره اللوحة 1900: 

