

آلة طابعة POS OCPP-88A-W

(نوع: OCPP-88A-W)

الميزات:

- مظهر فريد من نوعه مع العفن موثوق بها.
- الطباعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 ملم / ثانية.
- القاطع التلقائي الاختياري.
- الخط وخيارات الاتصالات اللاسلكية + بلوتوث، USB + واي فاي + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + مسلسل.
- توفر مجموعة متنوعة من واجهات مسمومة دعم تطبيق إنذار متاح للمطبخ.
- دعم أنواع مختلفة من الأبعاد واحد واثنين الأبعاد طباعة الرمز الشريطي.
- يدعم مجموعة متنوعة من اللغات العالمية.
- الروبوت يتيح SDK.
- يعتمد عليه رأس الطباعة ومائة كيلومتر.
- EP SON ESC / الأمر / POS.

المعلومات:

طرق الطباعة	الطباعة خط الحرارية
الحروف المطبوعة	576dots / 512 dots الخط: (افتراضي)، 24x24 الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 حرف ANK.
الخط	A: 12 * 24dots, 1.5 * 3.0 (W) ملم. B: 9 * 17dots, 1.1 (عرض) * 2.1 (H) ملم C: 24 * 3.0 (W) * 3.0 (H) المبسطة / التقليدية: ملم
أنواع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 رمز، ودعم تايوان وهونج كونج، التقليدي (الخط المعقد)، 18030، 24x24 الشخصيات: نقطة الصينية المبسطة من 24 حرف ANK.
سرعة الطباعة	واجهة ثنائية المزدوج واجهة ثنائية / MM ملم / ثانية كما واجهة واحدة، لـ 300 ملم / ثانية.
السطح البيني	USB، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN، USB + LAN
أمر الطباعة	القيادة EPSON ESC / POS متوافق مع
سائق	لينكس، / win8.1 / وين 7 / 8 / WIN2003 في / VISTA / WIN2000 وين / XP في الأنظمة الأساسية يوفر التوافق مع الروبوت ESPON، SDK.
عرض الطباعة	79.5 ± 0.5 (mm) عرض الطباعة
قطر الورق	83 ملم
ورقة سماكة	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
طابعة الموثوقية	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	0-45 درجة مئوية
في المقابل الرطوبة	10-80٪
أبعاد	190 * 145 * 145 (MM)
الوزن	1.60 كجم

P / N	وصف
OCPP-88A-U	تدعم القاطع التلقائي USB منافذ
OCPP-88A-UR	مسلسل الموانئ، ودعم القاطع التلقائي + USB + LAN
OCPP-88A-UL	الموانئ دعم صناعة السيارات في القاطع USB + LAN
OCPP-88A-URL	الموانئ مع القاطع التلقائي LAN + USB + مسلسل
OCPP-88A-W	القاطع التلقائي ، USB لاسلكي + منفذ
OCPP-88A-BUL	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث
OCPP-88A-U0	لا القاطع التلقائي ، USB منفذ
OCPP-88A-URO	المسلسل ، لا القاطع التلقائي + USB
OCPP-88A-UL0	لا القاطع التلقائي ، LAN منفذ USB +
OCPP-88A-URL0	دون القاطع التلقائي ، LAN مسلسل + منفذ USB
OCPP-88A-W0	لا القاطع التلقائي ، USB لاسلكي + منفذ
OCPP-88A-BUL0	لا القاطع التلقائي ، LAN + USB + بلوتوث

طلب معلومات

