

11.6 11.6寸商用POS终端

M / N POS -D11.6-W / A



特点

支持 Windows 及 Android 双系统

支持 Windows 系统 Intel Apollo N3450 2.0GHz CPU

支持 Android 系统 MT6797 Decuple 2.3GHz CPU

支持 4GB RAM + 64GB SSD Windows

支持 3GB RAM + 64GB eMMC Android

支持 11.6 英寸触摸屏

支持 58mm 80mm 热敏打印

接口

支持 USB 2.0 接口

支持 RS485 接口

支持 RS232 接口

支持 12V 直流电源

备注

□□	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
□□①	□□□Apollo N3450□□2.0GHz CPU□Windows□
□□②	CPU□MT6797 / GPU□T880 780MHz□□
OS①	Windows7□□□□□
OS②	Android 8.0
□□①	4GB RAM + 64GB SSD□Windows□
□□②	3GB RAM + 64GB eMMC□Android□□□□□□4GB RAM
□□□	□□□□□□
□□□□	11.6□□□16□9
□□□	1920 * 1080P□□□□□□
□□	7000□□
□□	□□
□□□	58mm□□□□□□□□□□□□□□80mm□□□□□□□□□□
□□□①Windows□	USB / HDMI / USB-A * 2
□□□②Android□	TYPE-C /HDMI/USB-A*2/3.5mm□□/ TF□□
□□□□	0°C□40°C
□□□□□□Android□	GSM□B2 / 3/5/8 CDMA1X□BC0 WCDMA□B1 / 2/5/8 CDMA2000□BC0 TD-SDMA□B34 / 39 FDD-LTE□B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE□B38 39 40 41 □□4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
□□□□□□□□□□	□□□DC□□□USB2.0x3□RJ45X1□58 / 80□□□□□□□□≤60mm□ □□□MSR /□□/ RFID / RS232
□□□□	-20°C□60°C
□□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□□□□□□12 / 24V□□□□□□□□□□











OCOM

OCOM 提供之 POS 系統 ID 號碼為 500 系列，其型號為 1。

OCOM 提供之 POS 系統符合 DOT 規定，且符合 POS 系統之 ISO、CE、FCC、BIS 等國際標準。

2007 年 6 月，OCOM 取得 ISO 9001:2008 認證，其型號為 159。/ 2300 系列，其型號為 50。O2 Equicom ...

OCOM 提供之 POS 系統符合“國際標準”之要求，且符合 ISO 9001:2008 認證。

□OEM / ODM□

□□□□□□□□

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



□□□□□□□□

· POS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

· □□□□□□ 500 □□□□□□□□

· 1 □□□□□□□□□□□□ 02 □ Star ...

· 2600 □□□□□□□□ 163 □□□□/□□□□

· □□□□□□□□□□□□ 24 □□□□□□□□

· □□ 12 □ OEM / ODM □□□□□□□□□□□□

· □□□□□□□□□□□□□□□□□□

· □□ ISO 9001 □ FCC □ CE □ Rohs □ Soncap □ SASO □ POA □ BIS □□□□□□□□□□

· □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

· □□□□□□□□ 12 + 1 □□□□□□□□□□□□□□

· □□ “□□□□□□□□”

· □□□ “□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□” □□□□□□□□



