15□□□ POS □□□□□□□□□□
(POS8618)

□□□□:

pos □, pos □□,pos □□

□□

□□□□□ J1900 □□ 2.0 GHZ

□□□□□ ssd 32GB (□□), ssd 64GB □ HDD320G □□

5□□□□□□ (□□), □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ i/o □□□□

□□

□□: □□, □□, □□□, □□□, □□□

□□□: □□□, □□□, □□□□, □□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□1037U

□□

□□	POS8618
□□□□	□□□□□
□□□□	VFD220E
□□	□□□□□□□□
cpu	□□□□□ J1900 □□ 2.0 GHZ
□□□	□□□ NM70
□□□□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (□□)
□□□□□	SSD 32GB (□□)
□□□□□	15□ TFT □□□□□
□□	350 cd/m^2
□□	1024 * 768 (□□)
□□□	5□□□□□□□
□□	□□□: 150;□□: 140
i/o □□	1 * □□□□ 12V DC □ jack*1
	PS2KB/MS*1
	Serial*1 DB9 □
	Parallel:1*DB25 □□□□
	VGA (15 □ D □) * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB (2.0) * 6
	□□ out*1
	□□□ IN*1
□□□□	0℃□40℃
□□□□	-20℃to 60℃
□□	FCC □/CE □□/LVD/CCC
□□□□/□□	410 * 310 * 410 □□/7.6 □□
□□□□	□□□ Windows XP, □□□, WEPOS, Linux

□□□□□	110-240V/50-60HZ □□□□, □□ DC12/5A □□

□□□□