

□□□□□2□□□□□□□□□□

OCPP -M06

1. 支援作業系統: **OCPP -M06** 支援 **Android**、**IOS** + **Android**、**Window**、**Linux**、**JAVA** 等作業系統。58mm 螢幕顯示。

000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□×□×□□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□□□□	48□□
□□□□	□□90□□/□
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A

電圧		7.4V DC / 1500mAh;充電回数4-5回 充電時間約120-150分
電流		充電電流
温度		動作-10~50℃保存10~90℃
湿度		動作-20~70℃保存5~95%
通信		通信距離約30mASCII通信
文字		表示文字“1234”表示文字 表示文字 約6文字
サイズ		3.5 *1.1mm
接続	OCPP -M06-BB	AndroidUSB + COM +充電器
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOSUSB + COM +充電器
	OCPP-M06-B	AndroidUSB + COM +充電器;
	OCPP -M06-U	充電器AndroidUSB + COM充電器
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOSUSB + COM +充電器約7mandroid + 1充電器

特徴

充電器充電器充電器

充電器充電器充電器充電器充電器充電器 Mini充電器充電器充電器TAXI充電器充電器充電器pos充電器充電器
充電器充電器充電器充電器充電器充電器Mini充電器充電器充電器充電器
充電器充電器充電器充電器充電器充電器pos充電器充電器充電器充電器充電器充電器充電器充電器充電器
58mm充電器 2充電器

特徴

- *充電
- *充電器
- *充電器
- *WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit充電器
- *Win8-64bit充電器
- *Linux充電器
- *充電器充電器
- *USB Printdemo充電器充電器
- *充電Printdemo充電器充電器
- *SDK 充電Android
- *充電 充電

