2□□□□□□□□□□□POS□□□
□OCPP-58C□

□□□□

□□□□□
□□□□□2□□□
POS□□□□□□□
□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□
□□
□□□□□□□□□□□□□□120mm/ s
□□□□EPSON ESC / POS□□□□
□□□□□□□□□□50KM
□□□□
□□NV LOGO□□□□
□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□
□□□□□WIN 9X / WIN ME / WIN2000 /WIN 2003 /WIN NT / Win XP/ Windows Vista/ Win7/ Win8

□□□□□

□□□	□□□
□□□	384dots /□
□□□	ANK□□□□□12x24dots □□□□9x17dots □□/□□□□□24x24dots
□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN 8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
□□	□□/□□/ USB / LAN
□□	DC 12V 2.6A ==
□□	== DC 12V 1A
□□□□	50□□
□□□	□□□0□45℃□□□□□10□80□□
□□□	□□□-10□60℃□□□□□10□90□□
□□□	120□□/□
□□□	57.5±0.5□□
□□□	65□□
□□□	0.06□0.08□□
□□	□□□1.5□□□□□2.5□□
□□	199 * 132 *111.5□□
□□	□Win9X / ME□/ WIN2000 / Win2003□/ WINNT /□XP / Windows Vista□/ Win7□/ Win8□
□	□□□□

□□	□□EPSON ESC / POS
□□	3.75□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□