2.4G USB□□□□□□□1D□□□□□

□M / N□OCBS -W0600□

□□□

□□□□	
□□□	□□□□□□□□VLD□@ 650 nm-670nm
□□□□□□	164mm * 67mm * 95mm□W * H * D□
□□□□□□	130□□*45□□*129□□□W * H * D□
□□□	ABS + TPR /□□□
□□□	235□
□□□□□	□□□;□□□□□□□
□□□□	LED□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□□□	
□□□□□□□	60□□@30□□□□□□□□□ 98□□@100□□□□□□□□□
□□□□□□□	2.5-600mm□□□□0.9□□0.25□
□□□□□	□□100□□□
□□□□□	0.10□□□4MIL□ PCS0.9
□□□□	1 /□500□□
□□□□□	UPC / EAN□□□□□UPC / EAN□UCC / EAN128□Code39□Code 39□ASCII□Trioptic Code 39□Code 128□Code 128 Full ASCII□Codabar□Interleaved 2 of 5□Discrete 2 of 5□Code 93□MSI□□□11□RSS□□□□□2 of 5
□□□	3.7V / 750mAh□□□□□
□□□□□	3.0□□
□□□□□	30□□
□□□	100mA□□□□; 40□□□□□□
□□□	□□□60°;□□□45°
□□□□□	30□
□□□□□	2.4G
□□□□□	USB
□□□□□□	
□□□	0□□C. □50□□C. □□□□ -40□□C.□70□ □□C. □□□□
□□□□□	5□-90□□□□□□
□□□□□	□□□□1.5□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	0~100,000 LUX
□□□□□	□□ ±12KV□□□□□ ±6KV□□□□□
□□□□□	CE□FCC□Class 2□RoHS

□□□□□

Product Picture

www.ocominc.com

BATTERY PACK
FOR BAT-8019

Features

Simple but not easy
2.4 G wireless laser barcode scanner
Scan Speed:100scans/sec

Data transmission distance reaches 30m in open area;

Scan Time:30hours

□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□&□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□;

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□