

**2014**  
**OCBS-W229**

<b>尺寸</b>			
尺寸	97.3mmx60.3mmx181mm		
重量	175g		
厚度	1.8mm		
电压	5 +/- 10%VDC350mA		
<b>显示</b>			
显示	528 nm LED; 630 nm LED		
亮度	34°V X 46°		
视角	360°+ -65°+ 60°		
分辨率	1D		
分辨率	TD3000		
分辨率	13mil/100UPC / EAN	1.2-8.0	3.0-20.5cm
分辨率	20mil/39	1.2-12.0	3.0-30.5cm
分辨率	PDF417/10MIL	2.0-6.0	5.0-15.5cm
分辨率	10MIL	2.1-6.0	5.2-15.5cm
<b>接口</b>			
1-D	UPC / EAN 39 39 ASCII 39 RSS UCC / EAN 128 128 128 ASCII 93 NW 1 5 5 MS		
PDF417	PDF417 microPDF417		
Postnet	Postnet		
2-D	MAXICODE DataMatrix ECC 200 QR		
分辨率	25		
分辨率	25		
分辨率	RS-232C; USB SurePOS; M; ntosh		
<b>性能</b>			
分辨率	0.30x640x480V		
分辨率	PEG TIFF		
分辨率	3 35		
分辨率	USB 1.1 12 / second RS232 115 kb		
分辨率	USB 0.2 100 kb PEG		
<b>其他</b>			
频率	433MHz		
DIST	800		10M / 100M
频率	64		/
接口	USB-HID USB-COM		/
频率	1.2K 38.4K 9.6kbit / S		/
容量	8MB		
容量	435		
容量	525		
容量	66		
容量	2400MAH		
容量	> = 4		
<b>电源</b>			
电压	5VDC + -10%VDC		
电压	435		
电压	67		
<b>其他</b>			
分辨率	14 122 / -10 50		
分辨率	-40 158 / -40 70		
分辨率	5 95		
分辨率	2000		
分辨率			
<b>其他</b>			
OCBS-W229-R-B	433MHZ		
OCBS-W229-R-W	433MHZ		
OCBS-W229-B-B			
OCBS-W229-B-W			