

2015

-D8000

□□□□

Andirod PDA

□□PDA

□□□□PDA

PDA□□□□

□□□□□

- ñ Android4.1□□□□;
- ñ □□ARM Cortex-A9□□1.5G;
- ñ WCDMA□CDMA2000□□
- ñ A-GPS□□□□ □□
- ñ □□300□□□□□LED□□□□□;
- ñ SIM□□PSAM□□□□SD□TF□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□;
- ñ □□□□ř 4.0□□□QVGA□□□□□□□□□□
- ñ □□ealed Ěnvironment□IP67□
- ñ 6□□□□□1.5□□□□□□□□□□ř

□□□

□□□□	
□□	152□□□4□×77□□□□□×29□□□W□□
□□	<□
□□□	□4.0□□□QVGA□□□□□□□□□□ TFT-LCD□65□□□480 * 800□QVGA□□□□ LED□□□□□□□□□□
□□□□	SIM□□PSAM□□□□SD□TF□□
□□□□	USB2.0□□□RS-232□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□3.7V 4000mAh□□□
□□	8Ω1W□□□□
□	29pcs□□□□
□□□□	

プロセッサ	ARM Cortex-A9 1.5G
メモリ	1GB
ROM	4GB NAND Micro SD / TF 32GB
通信	
通信	IEEE802.11b / g
WCDMA	UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
CDMA2000	CDMA2000 1X CDMA2000 EV-DO Rev. A BC0 800MHz BC1 1900MHz
通信	HSPA+ 2.0 + EDR 5-10
通信	
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作温度	-25°C ~ 70°C
動作湿度	5%RH - 95%RH
充電	6時間 1.5時間
充電	1000 / 0.5M 6時間
防水	IP67
OS	
OS	Android 4.1
SDK	
言語	JAVA
言語	
カメラ	
カメラ	SE655
カメラ	5MIL
カメラ	0ft.candles-10000ft.candles
カメラ	50 /
カメラ	53°±3°
バーコード	UPC / EAN EAN Bookland 128 39 93 11 5 2 5 2 5 2 5 1D GS1 DataBar
カメラ	SE955
カメラ	4MIL
カメラ	10000ft.candles 107640
カメラ	104 ± 12 / Bothway
カメラ	47° ± 35° / 35° ± 3°
バーコード	UPC / EAN Code128 39 CODE93 Code11 5 2 5 2 5 2 5 RSS
カメラ	
CMOS	SE4500
カメラ	752 × 480
カメラ	9000ft.candles / 96900
カメラ	VLD 655nm ± 10nm
バーコード	PDF417 MicroPDF417 RSS TLC-39 QR QR MAXICODE; POSTNET Japan Postal KIX 3

RFID	
LF	125K / 134K; ISO11784 / ISO11785
HF	13.56MHz; ISO14443A / B
	300 LED
	A-GPS

