

2015 年 10 月 1 日 起 實 施 的 新 國 家 標 準 GB 21027-2015 中 規 定 的 功 能 類 別 代 碼 為 OCBS-T009

標 準 代 碼 : OCBS-T009

標 準 代 碼

標 準 代 碼	
波 長	650nm 紅 外 光 發 光 二 極 管 VLD
標 準 代 碼	0 - 200 個 碼 的 UPC / EAN 100 個 碼 的 PCS = 90 個 碼
標 準 代 碼	標 準 代 碼 5 個 碼
標 準 代 碼	標 準 代 碼 1800 個 碼 的 碼
標 準 代 碼	20
標 準 代 碼	標 準 代 碼 5mil @ PCS 90
標 準 代 碼	30 @ UPC / EAN 100
標 準 代 碼 LED	標 準 代 碼 LED 發 光 二 極 管
標 準 代 碼	標 準 代 碼 發 光 二 極 管
標 準 代 碼	標 準 代 碼 RS-232C / USB HID
標 準 代 碼	
標 準 代 碼 x x x	152 個 * 110 個 * 115 個
標 準 代 碼	815
標 準 代 碼	標 準 代 碼 2.0M
標 準 代 碼	50°
標 準 代 碼	標 準 代 碼
標 準 代 碼	
標 準 代 碼	5VDC ± 10
標 準 代 碼	85 @ 5V
標 準 代 碼	1.35W
標 準 代 碼	CDRH IIa; IEC 60825-1
EMC	CE EN55022 B FCC B 15 VCCI BSMI
標 準 代 碼	
標 準 代 碼	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
標 準 代 碼	-20°C - 60°C / -4°C - 140°F
標 準 代 碼	5 90 RH
標 準 代 碼	標 準 代 碼 1.0M
標 準 代 碼	標 準 代 碼 4000 個 碼 的 碼