2015□□□□□□□□□□□□□□□OCBS-T009
□□□: OCBS-T009□

□□□□□

□□□□	
□□	650nm□□□□□□□□VLD□
□□□□	0 - 200□□□UPC / EAN 100□□PCS = 90□□
□□□□	□□□□5□□□
□□□□	□□1800□□□□□□□
□□□□□□	20
□□□□	□5mil @ PCS 90□
□□□□□	30□@ UPC / EAN 100□
□□□□LED□	□□LED□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□RS-232C□USB HID
□□□□	
□□□□x□x□□	152□□ *110□□*115□□
□□	815□
□□	□□2.0M□
□□	50°□□
□□	□□□□□
□□□□	
□□□□	5VDC±10□
□□□□	85□□@ 5V□□□□
□□	1.35W
□□□	CDRH IIa□; IEC 60825-1□I□
EMC	CE EN55022 B FCC B□□15□VCCI□BSMI
□□□□	
□□□□	0°C - 40°C□32°F - 104°F□
□□□□	-20°C - 60°C□-4°C - 140°F□
□□	5□□90□RH□□□□□□□
□□□□□	□□□□1.0M□
□□□□	□□4000□□□□□□□