2015年最新的热敏POS打印机80（OCPP-80E）

（型号：**OCPP-80E**）

产品特点：

1. 桌面或壁挂式供选择。
2. 支持多一维条码和二维码印刷。
3. 100M以太网口，超高速数据传输。
4. 支持256KB NV标志存储和2M的大缓冲存储器中。
5. 支持黑标检测和秩序提醒功能，具有OPOS驱动程序兼容。
6. 支持打印状态监控和防丢失功能的顺序。

9. 产品规格：

打印方式	直接行式热敏
打印速度	230mm/s单接口------260mm/s三接口
纸卷宽度	79.5±0.5mm
打印宽度	72mm
打印纸外径	Φ80mm
打印纸厚	0.06-0.08mm
打印密度	576点/行或512点/行
行间距	3.75mm（可通过命令调整）
打印命令	兼容ESC/POS命令
接口类型	网口/36P并口/25P串口+USB /串口+USB+网口
字符大小	ANK字符:FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1*2.1mm
条码类型	UPC-A/UPC-E/JA（EAN13）/JAN8（EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRcode
扩展字符表	PC347（Standard Europe）、Katakana、PC850（Multilingual）、PC860（Portuguese）、PC863（Canadian-French）、PC865（Nordic）、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866（Cyrillic#2）、PC852（Latin2）、 PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151（1251）
切刀寿命	100万次
打印头寿命	100公里
输入缓冲	2MB
NV Flash	256KB
适配器输入	AC110V/220V，50~60Hz
适配器输出	DC 24V/2.5A
打印机工作电压/电流	DC 24V/2.5A
钱箱控制电压/电流	DC 24V/1A
工作环境	温度0~45摄氏度，湿度：10~80摄氏度（不结露）
存放环境	温度：-10~60℃，湿度：10~90℃
物理特性	重量1.25千克、外观尺寸190×145×143毫米（长×宽×高）