2015□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□-LA09□

□□□

□□□□	
□□□	650nm□□
□□□□□	□□200□□□
□□□□□	32□
□□□□	2.5□600□□□100□UPC / EAN□
□□□□□	50□□@60□□□220□□@200□□
□□□□□□	□□
□□□□	□□□□
□□□□	3mil□□□□□□□/ 5mil□□□□□□
□□□□□□□□	30□□□□□□□□
□□□□□	UPC / EAN□□UPC / EAN□□□□UCC / EAN 128□□39□□39□□ASCII□□Trioptic 39□□128□□128□□ASCII□□□□□5□□2□□□2 5□□□93□□□□□□11□RSS□□□5□□□2□MSI / Plessey□□UK / Plessey□□UCC / EAN 128□□□□□□□GS1□DataBar□RSS□□□
□□□	±65°□□□□; ±60°□□□□; ±42°□□□□
□□□□	
□□□□□	PS2□RS232□USB□□□
□□□	5V DC±5□
□□□	85□□□□□□; 100□□□□
□□□	□□□□LED
□□	ABS + PC
□	□□
□□□	156 * 68 *83□□□L * W * H□
□□□	235□
□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□□	0℃□45℃
□□□□□	-40℃□60℃
□□□	5□-90□□□□□□
□□□□□	□□+/- 15kV□□□□□+/-□□□□8KV
□□□□	0□10□LUX
□□□□□	□□□□□1.5□□□□□□□□
□□□□	EN60825-1□1□

□□□□□