

2016 58

(M / N:OCPP-M06)

OCPP-M06 Android iOS + Linux JAVA 58
 POS USB RS-232
 CE FCC

□□

1. □□□□□□□□□□;
2. Windows Java Linux Android + IOS □□□□□□□□□□;
3. Bluetooth USB RS232 □□□□□;
4. □□ SDK;
5. □□□□□□□□ QR □□□□□□□□□□;
6. □□□□□□□□□□□□□□;
7. □□□□□□□□ 8 □□□□□□ 7 Android □□□□□□□□□□□□;
8. □□□□□□□□□□ 1500mAh □□□□ 4 5 □□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□□□□;
9. □□□□□□□□;
10. □□□□ 90 □□/□;
11. □□□□□□□□□□ 100PH;
12. □□□□□□□□;
13. □□ ESC / POS □□;

□□:

□□□□ (W × D × H)	105 × 75 × 45 □□
□□	134 g
□□	□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	□ ESC/POS □□□□□□
□□□□□□	48 □□
□□□□	□□ 90 □□/□
□□	8 dots/mm(203dpi)
□□□□	12 x 24 / 24 × 24
□□□□	32 □ / 16columns
□□□□	1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
□□□□	58.0±0.1 □□ x 40.0 □□□□
□□□□	0.06 □ 0.08 m m
□□□	□□□□ / □□□□
□□	USB □ RS-232 □□□□ (□□)
□□	256 KB
□□□□□□	9V □□/2A
□□□□	7.4 v DC / 1500mAh; □□□□□□□□ 4-5 □□□□□□□□□□□□□□□□ 120-150 □□
□□□□	□□□□ □□□□
□□□□	□□:-10 ~ 50 □□□□□□□□□□: 10%~ 90%
□□□□	□□:-20 ~ 70 □□□□□□□□□□: 5%~ 95%
□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 30 □ ASCII □□□□

