□□□□□□2016 □□□□□ pos □□□□□□□

(M / N:POS-T8)

□□:
1.android 4.4 □□□□□
2.□□□□□□ 1.2 g h z □□□□
3.4.0 □□ IPS □□□□□□□
4□ □□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□ L1 & amp;L2□□ PIN □□□□□□□□
6.□□□□□□ POS □□□□□
7.□□ Pirnting □□□□□□□
8.□□□□□□□ IC □□ □□□□□□

□□:	
□□□□	
CPU	□□□□ 1.2 g h z
□□□□	□□ 4.4
RAM / ROM	ROM □ 4 GB eMMC;512 MB/1GB DDR2 □□;
	□□□□□□□□ SD □□32 GB
□□	4.0 □□□□□□□□□;480 * 800□IPS □□□
□□□	3 □□□□□□15 □□□ (□□□□□□ □□□□□ POS □□□□□□□□)
□□	□□□□□□ 4000mAh
□□□□	
□□	□□ 5 □□□□□□□ (□□□□□)□ □□□□□ 0.3 M □□
□□□	□□ 2 □□□□□□□
□□	□□ GPS□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□POS □□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□
POS	
□□□□	□□
□□□	□□ MSR□□□□□ ISO7811□7812
IC □	1 □□□□ 1.8 v / 3V / 5V□ISO7816□ □□□□□□□ EMV
□□□□□	13.56 MHz□ISO / IEC 14443 □□ A / B□qPBOC
SAM □	ISO7816 1 SAM □
□□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□	WCDMA / GSM
□□□□	WCDMA 2100 MHz
	GSM / GPRS / □□ 850/900/1800□ / 1900 MHz
□□□□□	802.11 / b / g / n □□□□
□□ / □□□□	□□
□□□□□	□□ V4.0 + EDR
□□□□	
USB □□	□ USB2.0□□□ USB OTG
□□□□□	□□□□
□□□□□□	Pogo Pin□5V-500mA

□□	USB□ RS232
□□□□	
□□	205 □□ H * 82 □□ 67 □□ W * 33 □□ D
□□	500 □ (□□□□)
□□□□	-20 ° C ~ 60 ° C
□□□□	-40 ° C ~ 80 ° C
□□	10%~ 90 %rh □□□
□□□□	1.0 □□□□□
□□□□□□	500 □
ESD □□	± 8KV □□□□;± 15KV □□□□
□□□□	
□□□□	□□ 4.4 / SP-UI
□□□□	SDK
□□□□	PC □□□□ / MDM

□□□□□□□□:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□:
□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□