

2016年10月10日 iPhone 10月10日

OCPP-M06

OCPP-M06 iOS + Linux JAVA 58 POS USB RS-232
 8 CE FCC

OCPP-M06

1. 10月10日 10月10日;
2. Windows Java Linux Android + IOS
3. USB RS232
4. SDK;
5. QR
6. 8
7. 8 7
8. Lithiumbattery 1500mAh 4 5
9. 10月10日
10. 90
11. 100PH;
12. ESC / POS set;

OCPP-M06

105x75x45	105x75x45
134	134
ESC / POS	ESC / POS
48	48
90mm	90mm
8 / mm 203DPI	8 / mm 203DPI
12x24 / 24x24	12x24 / 24x24
32 / 16columns	32 / 16columns
1.5x3.0mm / 3.0x3.0mm	1.5x3.0mm / 3.0x3.0mm
58.0±0.1mm x 40.0	58.0±0.1mm x 40.0
0.06 0.08	0.06 0.08

接口	USB	RS-232
容量	256KB	
电源	DC 9V / 2A	
电压	7.4V DC / 1500mAh; 充电时间4-5小时; 待机时间120-150分钟	
尺寸	100mm * 50mm * 10mm	
重量	100g	
接口	USB-C	
接口	COM	
接口	30-pin	
接口	ASCII	
接口	"1234"	
接口	6-pin	
接口	3.5 * 1.1mm	
接口	OCPP-M06-BB	Android USB + COM + 30-pin
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM + 30-pin
	OCPP-M06-B	Android USB + COM + 30-pin;
	OCPP-M06-U	Android USB + COM
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM + 30-pin + 1-pin