2016□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS-2008□

□□□

□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□;
4mil□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□;
SDK / API□□;
□□□□□;
□□□□□□

□□□□

□□		
□□		□□LED
□		□□□
□		□□
□□□		□□LED□□□
□□□□		
□□□		CMOS
□□□		640 * 480256□□
□□□□□□□		13mil UPC40□□/□
□□□		□□50□;□□20□
□□		≥4mil
□□□□	1D	UPC-A□UPC-E□UPC-E1□EAN-13□EAN-8□ISBN□□Bookland EAN□□ISSN□39□□39□□ASCII□□□32□Trioptic 39□□5□□2□□□2 5□5□□2□□□□5 2□□□□□NW7□□128□□UCC / EAN 128□GS1-128□□ISBT 128□CODE93□□□11□USD-8□□MSI / Plessey□
	2D	PDF417□MicroPDF417□QR□□DataMatrix□□□□□□□Aztec□□GS1□□
□□		39□□5mil□□□50□□□120□□ 39□□10MIL□□25□□□250□□ UPC / EAN□13mil□□20□□□320□□ □□□□□7.5mil□□63□□□150□□ PDF417□6.6mil□□62□145□□
□□□		□□±45°@ 0°□□□0°□□ □□±30°@ 0°□□□0°□□ □□±45°@ 0°□□□0°□□
□□		
□□		USB□USB COM□□□□□□
□□□□		3.3V□5V DC
□□□□		2.0□□□400□□□
□□□□		2.5□□□450□□□
DC□□□		□□5.5V 1A
LED CLASS		I□

EMC□□	FCC□15□□□IEC60825-1□EN55022 B□
□□□□	
□□□□	-20□□□□+ 60□□□□-4□□□□144□□□□
□□□□	-30□□□□+ 70□□□□-22□□□□158□□□□
□□	5□ - 95□□□□□□
□□□	1.5□□5.0□□□□□□□□□□
IP□□	IP54
□□□□	□□□□□□□□□□
□□	
□□□□	156 * 68 *83□□
□□	195□□□□□□□
□□□□	48 * 36 * 47CM□□□□13.5KG 20□□
	48 * 39 * 52CM□30PCS□□□□15KG□