2016□□□□□□□□□□□POS□□

□□□□POS-T8□

□□□□□
□□□□□
1.□□4.4□□□□□□
2.□□□□□□1.2GHz□□□□
3.4.0□□IPS□□□□□□□
4.□□□□□□□
5.□□□□□□□□□□□L1 L2&□□;□□□□PIN□□□□□□
6.Unionpay□□□□POS□□□□□
7.□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□IC□□□□□□□□□

□□□□□		
□□ □□		
□□□□□	□□□□ □□1.2GHz	
OS	Android 4.4□□	
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC□; RAM 512MB / 1GB DDR2;	
	□□ □□micro SD□□32 GB□□	
□□	4.0□□ □□□□□□□; 480 * 800 IPS□□□	
□□	3□□ □□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□ □Command□□	
□□	□ □□□□□□4000□□	
□□□ □□		
□□	□□□□□ 5M AF□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□□	
□□□	□□2 □□□□□□□□	
□□	□□GPS□ □□AGPS	
□□□ □	□□ □□□□POS□□□	
□□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	□□ □□□	
POS		
□□ □□	□□	
□□ □□	□□□□ MSR□□□□□ISO7811□7812	
IC□	1□□□□ □□1.8V / 3V / 5V□ISO7816□□□□□□□□EMV	
□□□□ □	13.56MHz□□ ISO / IEC 14443 A / B□□qPBOC	
SAM□	1 SAM□□□□ ISO7816	
□□ □□	□□□ □□	
□□ □□		
□□□□	WCDMA / GSM	
□□ □□	WCDMA 2100MHz□	
	GSM / GPRS / EDGE□ 850/900/1800 / 1900MHz□	
WLAN	802.11 A / B / G / N□□□□	
□□/□□ □□	□□	
WPAN	□□ V4.0 + EDR	
□□ □□		
USB□□	□□USB2.0□ □□USB OTG	
□□□□□	DC JACK	
□□ □□	□□□□ 5V - 500□□	
□□	USB□RS232	
□□ □□		
□□	205□□H * 82□□/67□□W *33□□ð	

□□	500□□□□ □□□□□
□□ □□	-20°C□60°C
□□□□	-40°C□80℃
□□	10□□90□RH□ □□□
□□□□	1.0□ □□□□
□□□□ □□	500□
ESD □□	±8kV□□ □□; ±15kV□□□□
□□ □□	
□□ □□	□□ 4.4 / SP-UI
□□ □□	SDK
□□ □□	PC□□ □□/ MDM

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1-5□□□□□□□

□□□□□
□□□□□□□□□DHL□□□□□UPS□EMS□TNT□□

□□□
□□12 +1□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□
T / T□□□□□□□□□□□□□□□L / C□□□□

□□OCOM
OCOM□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□500□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□ 8□□OEM / ODM□□□□□□133 □□□□□□1300□□□□□□40□□Unilever□□O2□Equicom ……□□□CE□FCC□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□
□□□4 /□10□□□□□□□□□□
□□□□□□518054□□□;
□□□www.ocominc.com□www.possolution.com.cn
□□□□□+86.755.86053207□□800;
□□□+86.755.86053207□□868□