2D POS □□□□□□□□□□□□□□□□□
(□□: OCBS T201)

□□□□:

□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□

□□□□:

□□□□	
□□	□□ LED
□□□	□□□□□□□
□	□□
□□□□	KBW□RS232□USB
□□□□	
□ (Lx W x H)	□□□□ 78 □□ x 75 □□ x 141 □□ (3.2″ x 3.3″ x 5.9″)□
□□	□□ size180 g (12 □□)
□□□□	
□□□□□	5.5 VDC ± 0.25 V
□□□□	2.0 W (430 □ @ 5 V)
□□□□	0.5 W (100 □ @ 5 V)
□□□□	
□□□□	0 ° C-40 ° C
□□□□	-40 ° C-60 ° C
□□	0%□ 95%□□□□ (□□□)
□□□□	□□□ 1.5 □□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	
□□□□	□□□ (640 X 480)
□□□□	□□□□□□□□□ 20%
□□□	70 °□75 °

□□□□□□:

□

□□

□

□

□

□

□