2D□□□□□□□□□□USB□□ OCBS-2010

□□□

□□□□□□□;
□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□;
□5mil□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□;
□□□□□;

□□□

□□□□		
□□□		640 * 480□ 256□□□
□□		LED□630□□±10□□□
□□		0□10□LUX
□□□□		□□□□SR□□□□4□ °;□□□30 °
□□□□		25□□/□
□□	2D	DataMatrix□□□5□MAXICODE□MicroPDF417□MSI□□PDF417□QR□□□□2 5□Telepen□TLC 39□□□□□2
	1D	□□□□□□□□□□□□□BPO□□□□□□□□□□□Codablock□11□□39□□93□□128□/ EAN128□□ □□□□EAN.UCC□□□5□□2□□□□□□□□□Plessey□□□Postnet□□RSS□UPC / EAN□□□□
□□		≥5mil□ □□□□□□□□□□
□□		360°
□□		65°
□□		75°
□□□□		
□□		RS232 / USB □□□□□□□□□MS□Mac□□□□□
□□		DC 5 V ± 5□
□□		300□□ □□□□ 40MA□□□□
□□		1.5□
□□		150 G
□□□□		170□□□˜x 100□□□˜x 75□□
□□□□		
□□□□		-20°C□60°C□-4°F□144°F□
□□□□		-30°C□70°C□-22°F□158°F□
□□		5□ - 95□□□□□□
□□		□□ □120□□□□□□□ Floor

□□