□□	OCBS-20 99
□□	□□□□
□□	ABSPC
□□□	□□□□ □ □□□□<2 8 0□□ □□□□ □ □□□□< 130 □
□□□□	5 □□□□ □/- 10%)/500□A
□□□□□	1.2G□□
□□	RS-232□ USB HID□ USB□□□□□□□□□□□ POS □□□□□□□□□□
□□□□	LED□&□□□
□□□	CMOS□□□□1280*800 □□ □□□□
□□	LED□□
A □□ L □	G □□ D □□
□□	4□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	8 □□□□KV
□□□□	1. 2 m □□□□□□□□□□□
□□□□□	≥ 1 5%
□□□	□□□□□□□□□□□□□GS1 DataBar™□□□□□□□□□□□□□□ 2D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□ □□□□□GS1 DataBar Expanded Stacked□ GS1 DataBar □ □□ GS1 DataBar □□□□□ GS1 □□□□□□□□□□□PDF417□ PDF417□
□□□□	□□ □□ □□ 334□ □□ 39 60 m □—160□□ 334□ EAN-13 90□□—150□□ 5□□ □□39 70□□—240□□ 5□□ EAN-13 70□□—230□□ 13□□ U □□□□A 40□□—450□□ 5□□ PDF417 65□□—210□□ 5□□ □□□ 75□□—140□□ 1000□ □□□ 45□□—290□□ 1000□ DM 30□□—260□□ 2000□ □□□ 20□□—480□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□