

2. POS

OCPP- M06

OCPP-M06 Android iOS + Android Linux JAVA 58 POS USB RS232
8 CE FCC

□□□□×□×□		105×75×45□
□□		134□
□□		□□
□□□□		□□□□□□
□□□□		ESC / POS□□□□□
□□□□□□		48□□
□□□□		□□□90mm /□
□□□		8□/ mm□203DPI□
□□□□		12×24/24×24
□□□		32□/ 16columns
□□□□		1.5×3.0□□□□x□□/ 3.0x3.0mm□□x□□
□□□□		58.0□±0.1mm×□□40.0□□
□□□□		0.06□0.08□□
□□□		□□□□/□□□□
□□		USB□RS-232□□□□□□□□
□		256KB
□□□□□□		DC 9V / 2A
□□□□		7.4V DC / 1500mAh□;□□□4-5□□□□ □□□□□□□□□□□□□□120-150m
□□□□		□□□□□□□□□□
□□□□		□□□-10□50□□□□□□□□10□□90□
□□□□		□□□-20□70□□□□□□□□5□□95□
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□□
□□		□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□6□□□□□□
□□□□□□□□		3.5 *1.1□□
□□□□□□	OCPP-M06-BB	Android□□□USB + COM +□□□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AI	□□Android + IOS□□USB + COM +□□□□□□□□
	OCPP-M06-B	Android□□□USB + COM +□□□□□□□□;
	OCPP-M06-U	□□□□□□□□□□□□□□USB + COM□□□□□□□□
	OCPP-M06-BB-AA	□□Android + IOS□□□USB + COM +□□□□□□□□7□□□+1□□□□□□□□

□□□□□

[illegible][illegible]

5

*

*

*☐ ☐

*☐ ☐ WinXP Win2000 ☐ WinVista Win8-32bit

*☐ ☐ Win8-64bit

*☐ ☐ ☐ Linux

*☐ ☐ ☐ ☐

*USB Printdemo ☐ ☐ ☐ ☐

*☐ ☐ Printdemo ☐ ☐ ☐ ☐

*SDK ☐ Android

*☐ ☐