

3寸热敏纸POS打印机
OCPP-M082-W

参数

尺寸(长×宽×高)	98×103×45mm
重量	280g
接口	USB
打印速度	72mm/s
打印头	热敏打印头
打印内容	ESC / POS 指令集
打印范围	90mm / 英寸
分辨率	8点/mm 203DPI
打印格式	12X24 / 24x24
打印精度	48 / 24点
打印幅宽	1.5×3.0英寸×mm / 3.0x3.0mm英寸×mm
打印精度	80.0点/mm ±0.1mm x30.0
打印精度	0.06mm/0.08mm
打印精度	点/mm/英寸
接口	USB RS-232C, WIFI
接口	256KB
接口	DC 9V / 2A
接口	DC /2000mAh 7.4V; 充电时间约4-5小时 待机时间120-150M
接口	热敏打印头
接口	温度-10℃~50℃ 湿度10%~90%
接口	温度-20℃~70℃ 湿度5%~95%
接口	打印速度30mm/s ASCII
接口	打印速度“1234” 打印速度6mm/s
接口	3.5 *1.1mm

接口	P / N	接口
	OCPP-M082-BB	接口 Android 接口
	OCPP-M082-BB-AI	接口 Android/iOS
	OCPP-M082-UB	接口USB
	OCPP-M082-U	USB接口
	OCPP-M082-B	接口
	OCPP-M082-UC	USB接口
	OCPP-M082-BC	接口
	OCPP-M082-W	WIFI接口

□□□□



□□□□

*[Specificat](#)

*[□□□□](#)

*[□□□□](#)

*[□□□□WinXP/Win2000/WinVista/Win7/Win8-32bit](#)

*[□□□□Win7/Win8-64bit](#)

*[□□□□:Linux](#)

*[□□□□□□□□](#)

*[USB Printdemo□□□□□□□□](#)

*[□□Printdemo□□□□□□□□](#)

*[SDK - Android](#)

*[□□.□](#)