3□□pos□□□□□□□

(□□ No.: OCPP-80E)

□□□□:

□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
100M□□□□□□□□□□□□□□□
□□256KB NV□□□□□□2M□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□OPOS□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

□□□□:	□□□
□□□□:	230□□/□, 260 □□/□
□□:	79.5±0.5mm
□□□□:	Φ80mm
□□□□:	0.06-0. 08 □□
□□□:	576□/□, 512 □/□
□□□□:	3.75mm (□□□□□)
□□□□:	□ ESC/POS □□□□
□□□□:	Serial+USB+Lan/36P □□ port/25P □□ + USB/□□□
□□□□:	1million □□
□□□□□:	100□□□□
□□□□□:	2048Kbytes
□□□□□□:	256Kbytes
□□□□□:	AC110V/240V, 50 ~ 60 □□
□□:	DC 24 v/2.5A
□□□□□□:	DC 24 v/1 a
□□□□:	□□ (0 ~ 45) □□ (10 ~ 80%)(□□□)
□□□□:	□□ (0-45) □□□, □□ (10-80%)□□□
□□□□:	□□ (-10 ~ 60℃);□□ (10 ~ 90%)
□□□□:	□□, FontA: 1.5 * 3.0mm/FontB: 1.1 * 2.1mm
□□:	upc (EAN13)/JAN8 (EAN8/CODE39/ITF /CODE93/CODE128 QRCode
□□:	PC347 (□□□□), □□□, PC850 (□□□), PC860 (□□□□), PC863 (□□□-□□), PC865 (□□), □□, □□, □□□□, □□, □□, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, □□□□, □□□□, PT151 (1251)

□□□□

□

□

□

□

□

□

□

□

□□□□: