4英寸热条形码标签打印机USB接口（OCBP-007）

标签打印机，
热敏标签打印机，
热条形码标签打印机

特征:

高品质双壁蛤壳设计

32位RISC CPU

8MB SDRAM，4MB闪存

抬头传感器

203 dpi分辨率

102mm（4“”）/ S高打印速度

108mm打印宽度

20-112mm（0.78“-4.4”）可调介质宽度

规范:

参数	
解析度	8点/ mm（203DPI）
打印方法	直接热
最大打印速度	102mm（4“）/ S
最大打印宽度	108 mm（4.25“）
最大打印长度	2286 mm（90“）
媒体类型	连续，间隙，黑标，扇折和冲孔
介质宽度	20-112mm（0.78“-4.4”）
介质厚度	0.06~0.16mm（（2.36~6.3mil）
标签长度	10~2,286mm（0.4“”~90“”）
标签卷容量	127 mm（5“）外径（外部伤口）
附件	双层塑料
物理尺寸	240mm（W）×211mm（H）×166mm（D）
重量	2.15kg
处理器	32位RISC CPU
记忆	4MB闪存，8MB SDRAM，SD卡读卡器，用于闪存扩展，高达4 GB
接口	USB 2.0
内部字体	8字母数字位图字体，Windows字体可从软件下载。
条码	1D条形码：代码39，代码93，代码128UCC，代码128子集A，B，C，Codabar，Interleaved 2 of 5，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN和UPC 2（5）数字附加，MSI，PLESSEY，POSTNET，中国POST
	2D条形码：PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR码
字体和条形码旋转	0°，90°，180°，270°
环境条件	操作：5~40℃，25~85%无冷凝，存储：-40~60℃，10~90%非冷凝

产品描述: