

4. 产品特点

M / N OCBP -M1001

特点

1.Canprint Label

2.Easyto

3.

4.LCD

5 Canquickly

6.MultipleSensor

接口	接口
接口	80mm / s
接口	70mm / s
接口	8 / mm
接口	100 / 72 / 48 / 37.5
接口	ASCII GB18030 BIG5
接口	A 12 * 24; B 8 * 16
接口	
接口	接口/接口
接口	40
接口	13
接口	0.06 0.16
接口	接口
TPH	50
接口	1D EAN-13 EAN-8 UPC-A UPC-E CODE39 CODE93 CODE128 CODABAR INTERLEAVED 25
接口	2D PDF417 QR CODE DATA Matrix
接口	CPCL / ESC- POS
接口	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
接口	接口
接口	USB /
接口	接口
接口	接口
接口	接口512kb; RAM 128kb
接口	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Android
接口	46
接口	DC9V / 2A
接口	7.4V 2300mAg
接口	100
接口	3
接口	360
接口	500
接口WxLxH	140 x 115 x 51
接口	接口
接口	-10-50℃
接口	10-80

□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□USB□□CD□□□□□□□□□□
	□□□□□□□□



OCBP-M1001



www.ocominc.com

CE

FC





□□□□□

□□□□□CD□□