□OCBS -A200□4000 MAH□□□□□□Android 9.0□□□□□□2D□□□□□PDA□□□□□

□M / N□OCBS -A200□

□□□

MTK8768B 2GHz□Quadcore□12nm

l2g ram + 16g rom

□□□□□□□

□□2/3 / 4g□□

□□□□□□□□□□3.7V□4000Ah□□

□□□IP65 /1.5□□□□□

8□□□□□□□□□□□□□□LED□□□

□□□□□2D□□□□□

Pogo Pin□□□□□□□□□□

□□4□□□□□□□

□□	
OS.	Android 9.
□□□□□	MTK8768B 2GHz□Quadcore□12nm
□□	2G RAM + 16G ROM

□□□□	microSD□□□SDHC□□□64GB;
	□□□SIM□□□□
PC□□	USB 2.0 OTG□Type-C;□□Type-C□□
□□□	□□□□□3D□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 ℃)
□□□□□□	14□□
□□□□	
□□□□	Datalogic E3200-LE
2D	Aztec□□;□□□□□□;□□□□; maxicode;
	□QR□;□□□; EAN / JAN COM pos ITES; GS1 DataBar COM pos□□;
	GS1 DataBar□□□□; GS1 Databar□□;
	GS1 Databar□□□□; Macropdf;
	micropdf417; PDF417; UPC A / E COM pos ITES
1D	□□□□□□□□1D□□□□□GS1
	DataBar™□□□□
Pos T.	□□□□Pos T;□□Pos T;□□Pos T; IMB;□□□
	Pos t; kix Pos t;□□Pos T;□□□□; Pos TNET;□□
	□□□□□RM4SCC□
NFC□□□□	13.56MHz NFC.
□□□□	
WLAN.	802.11 AC / A / B / G / N.
WWAN.	TDD-LTE□B38 / B39 / B40 / B41□
	FDD-LTE□B1 / B3 / B7□
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +□900/2100 MHz□
	GSM / EDGE / GPRS□900 / 1800MHz□
volte.	LTE Cat6.
□□□□□□	□□□□300Mbps□B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN.	BT 4.2 / BLE
□□□□□□	GPS / A-GPS□Glonass□□□□□□□
□□□□	
□□	4□□□800 * 480□□□□□□□
□□	GFF□□□□□□□
□□	□□□□8mega□□□□□LED
□□	24□□□□□
	□/□□□□□□/□k1□k2□□□□□□
	□□□□□□□
□□□	□□
□□□	10cm-1khz□□□□□90dB
□□□	□□MIC.
□□IO.	USB Type-C□
	□□□□
□□	□□□3800mah-4000mah
□□	160×71×17mm
□□	269G.

□□□□	
□□□□	-20°C□+ 50°C
□□□□	-30°C□+ 70°C
□□	10□□90□
□□	1.5M□□□□□12□
t	600Hits□0.5□□□□
IP.	IP65.
ESD	±8kV□□□±15kV□□
□□□□□□	300K.
□□	
□□□□	□□1□□□1□□□
□□□	□□□□□
□□	□□□3800mah-4000mah