

# 4

## M / N OCBP -008

200mm / s8" / s  
 300m214mm8.4"OD  
 8MB8MB SRAM  
 TSPL / EPL / ZPL / DPL  
 USB2.0  
 Bartender & Windows

### Table Specifications

Resolution	8 / mm 203 dpi
Print Speed	200 / 8 /
Print Width	104 4.09
Print Length	1778 70
Print Range	25.4-115mm
Ports	USB 2.0 / TF; RS-232 / / WIFI /
Weight	10 1178
Resolution	8 / mm 203dpi
Print Speed	/
Print Width	200 8 /
Print Length	104 4.09
Print Length	1778 70
Print Range	
Print Range	25.4~115
Print Range	0.06 0.25
Print Range	10~1778mm
Print Range	127 5
Material	ABS
Dimensions	246 223 204
Weight	2.47
Processor	32 RISC CPU
Memory	8MB 8MB SDRAM Mro SD 4 GB
Ports	USB 2.0 / TF; RS-232 / / WIFI /
Barcode	1D Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T GS1 DataBar Code 11 2D PDF-417 Maxicode DataMatrix QR Aztec
Connectivity	RS-232 2400-115200 bps WiFi LCD/ LED
Certification	FCC CE CB CCC
Operating Temp	-10~50°C 14~122°F 10~90
Storage Temp	-40~60°C -40~140°F 10~90



OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





## 1. 简介

OCBP-008 是一款便携式电子元件测试仪，用于检测各种电子元件的电气性能。它具有体积小、重量轻、操作简便等特点，广泛应用于实验室、工厂和维修现场。

OCBP-008 采用先进的测试原理，能够快速准确地检测元件的好坏，提高测试效率。

## 2. 主要特点

OCBP-008 具有以下主要特点：

1. 体积小、重量轻，便于携带和存放。

2. 操作简单，无需专业培训即可使用。

3. 测试速度快，效率高。

4. 支持多种测试模式，满足不同需求。

5. 具有良好的稳定性和准确性。

6. 支持 USB 接口，方便数据传输。

7. 支持多种语言，方便用户操作。

8. 支持多种测试元件，应用广泛。

9. 支持多种测试参数设置，满足不同要求。

10. 支持多种测试报告输出格式，方便用户查看。

**3. 3.**

OCOM

500 100

12 + 1 24

30 DOA DOA

**4. 4.**

T / T LC Western Union Escrow T / T Western Union Escrow Paypal Escrow Alipay.com Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

**5. 5.**

**6. 6.**

Eruopean

133 1300 02 500 50