58□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OCPP-58C□

□□□

□□□□	□□
□□□□	384dots /□
	ANK□□□□□12x24dots
□□□□	□□B□9x17dots
	□□/□□□□□24x24dots
□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
□□	□□/□□/ USB / LAN
□□	DC 12V 2.6A ==
□□	DC 12V == 1A
□□□□□□	50□□
□□□□	□□□0□45□□□□□□□□□10□80□□
□□□□	□□□-10□60□□□□□□□□□10□90□□
□□□□	120□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□	65□□
□□□□	0.06□0.08□□
□□	□□□1.5KG□□□□2.5□□
□□	199 * 132 *111.5□□
□□	□Win9X / ME□/ WIN2000 / Win2003□/□WinNT /□XP / Vista□□/ Win7□/ Win8□
□	□□□□
□□	□□EPSON ESC / POS
□□	3.75□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□INFormation□□ □□□□□

□□
□□□□
□□