

58 位置 Pos

(□□□□: OCPP M06)

OCPP-M06 58 POS IOS + , Windows, Linux JAVA. USB RS-232
OCPP-M06-BB-AA 8 CE FCC

22

□□□□ □□□□□ □□□ **Pos**□□□□

1. 開発環境構築;
2. Windows, Java, Linux, (Android + iOS) の Android 開発;
3. 各種 USB の RS232 接続;
4. SDK のインストール;
5. 1D, 2D の QR の 開発;
6. 各種センサーの 開発;
7. 各種センサー 8 種類 (7 種類センサー) の 開発;
8. 各種センサー (1500mAh) の 4 ~ 5 時間;
9. 各種センサーの 開発 (開発)
10. Higher 開発 90 時間;
11. 100 開発;
12. 開発;
13. ESC/POS 開発;

00:

□□□□ □□□□□ □□□ **Pos**□□□□

寸法 (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
重量	134 g
材質	ABS
電源	単三乾電池
電源スイッチ	ESC/POS 対応
電源電圧	4.8 V
電源電流	約 90 mA
解像度	8 dots/mm(203dpi)
印刷範囲	12 x 24 / 24 x 24
印刷速度	32 mm / 16columns
印刷精度	1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH)
印刷速度	58.0±0.1 mm/s x 40.0 mm/s
印刷精度	0.06 mm 0.08 mm
印刷速度	約 100 mm / 100mm
印刷	USB/RS-232C (有線)
印刷	256 KB
印刷速度	9V 2A/2A

