

58

OCPP-M09

OCPP -M09 Android iOS + Android Window Linux JAVA 58 pos USB RS-232 8 CE FCC

-
- Windows Java Linux Android Android + IOS
- USB RS232
- Android SDK
- QR
-
- 8 7 Android Apple
- 1500mAh 4 5
-
- 90mm /
- 100km
-
- ESC / POS;

×××××	105×75×45
	134
	ESC / POS
	48
	90mm / sec
	8/ 203dpi
	12x24 / 24x24
	32/ 16
	1.5 x 3.0 / 3.0x3.0
	58.0±0.1mm x 40.0mm
	0.06 0.08mm
	USB RS-232
	256KB
	9V DC / 2A

電圧	7.4V DC / 1500mAh; 充電時間4-5時間 消費電力120-150mW	
電流	充電電流	
温度	0-10-50°C 湿度10-90%	
湿度	0-20-70% 振動5-95%	
通信	無線通信 30 ASCII	
表示	液晶ディスプレイ "1234" 6文字	
サイズ	3.5 * 1.1	
オプション	OCPP -M09-BB	Android USB + COM + 充電器
	OCPP -M09-BB-AI	Android + IOS USB + COM + 充電器
	OCPP -M09-B	Android USB + COM + 充電器
	OCPP -M09-U	Android USB + COM 充電器
	OCPP -M09-BB-AA	Android + IOS USB + COM + 充電器 7 android + 1

充電器



充電器

充電器 Mini TAXI post

