

# 58 OCPP-585

## □□□

□□□□

□□

□□□□

384dots / □□203DPI□

□□□□

384dots / □ANK□□□□□A□12 \* 24dots□1.5□W□\* 3.0□H□□□

□□□□

□□/□□□24 \* 24dots□3.0□W□\* 3.0□H□□□

□□□□

JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39

□□

□□ PSON ESC / POS

□□□□

□□□□□□

□□□□

90□□/□

□□□□

57.5±0.5□□

MCBF□□□□

50□□

□□

190 \* 132 \* 119□□

□□□

1.2KG

□□□□□

□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

Φ75mm

□□

RS-232C□□□□USB□LAN

□□

□9X□ □□2000□□ □2003□ Win XP□□ □Vista□□ □7 ESPON□□

□□□□□□□

AC 110V / 220V□ 50-60HZ

□□□□□□□□

DC12V / 3A

□□□□□□□

DC12V / 3A

□□□□

DC12V / 1A

□□□□

0-45°C□ □□□ 10-80□


□□□□

-10-60°C□□□□ 10-90□

□□

CE / FCC / CCC / RoHS□□

## □□□□□□



## □□□□□

□□□□□□□□ **INFormation** □□ □□□□

□□  
□□□□  
□□