58mm. □□iphone □ ipad □ USB□□ □□□□□□□□□□

(□□: OCPP-M06)

□□□□□□□ OCPP-M06 □□□ android (□ IOS + android □□), Windows, Linux □ JAVA □□□□□□□□□□□ 58 mm □□ POS □□□ USB, □□□□□□ RS232 □□□ (□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□) □□□□□□□□□□□8□□□□□□□□□□□□□ CE, FCC □□□ requiredcertifications□

□□:

□□ (W x D x H)		105 x 75 x 45 Haomi
□□		134□
□□		□
□□□□		□□□□□
□□□□		ESC/POS □□□□□
□□□□□□		48□□
□□□□		□□ 90mm/□
□□		8□/□□ (203DPI)
□□□□		12 x 24/24 x 24
□□□		32/16columns
□□□□		1.5 x 3.0 mm (□□ x □□)/3.0x3.0mm (W x H)
□□□□		58.0 ± 0.1mm x □□ 40.0 mm
□□□□		0.06 ~ 0.08 □□
□□□		□□□□/□□
□□		USB, RS-232, □□ (□□)
□□		256KB
□□□□□		DC 9V/2A
□□□□		7.4V □□/1500mAh;□□□□□4-5 □□□□ □□□□□□, □□□□□□120-150m
□□□□		□□□□, □□□□
□□□□		□□:-10 ~ 50 □□□, □□: 10% ~ 90%
□□□□		□□:-20 ~ 70 □□□, □□: 5% ~ 95%
□□□□		□□□□□□, □□□□□□□□□, □□ 30 ASCII □□□
□□		□□□□□□□ "1234", □□□□□□□□□ □□□□ □□6□□□
□□□□		3.5 * 1.1 mm
□□□□□	OCPP-M06-BB	Android □□, USB + COM + □□, □□□
	OCPP-M06-BB-AI	□□□□□ + IOS, USB + COM + □□, □□□
	OCPP-M06-B	Android □□, USB + COM + □□, □□□□;
	OCPP-M06-U	□□□□□, □□□, USB + COM, □□□□□
	OCPP-M06-BB-AA	□□□ + IOS, USB + COM + □□, □□, □□□ 7 +1 □□□□□□

□□□□:

□□□□□□□□□□□□, mini-printers □□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□ □□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□