

58mmpos热敏打印机 OCPP-585

规格

热敏打印机POS热敏58mm热敏纸

品牌	OCPP
分辨率	384点/英寸203DPI
打印速度	384点/英寸ANK热敏纸A12 * 24点1.5W* 3.0Hmm 热敏纸24 * 24点3.0W* 3.0Hmm
接口类型	JAN13热敏EAN13热敏JAN8热敏EAN8热敏CODE39 QR热敏
打印内容	热敏 PSON ESC / POS
打印头	热敏打印头
打印速度	90mm / sec
打印精度	57.5±0.5mm
打印精度	0.06-0.08mm
MCBF	50000
尺寸	190 * 132 * 119mm
重量	1.2KG
打印头	热敏打印头
打印头	热敏打印头热敏打印头热敏打印头
打印头	Φ75mm
接口	RS-232C热敏USB热敏LAN
操作系统	Win 9X热敏 Win 2000热敏 Win 2003热敏 Win XP热敏 Win Vista热敏 Win 7热敏ESPON热敏
电源电压	AC 110V / 220V 50-60Hz
电源电压	DC12V / 3A
电源电压	DC12V / 3A
电源电压	DC12V / 1A
温度范围	0-45℃热敏 10-80℃
温度范围	-10-60℃热敏 10-90℃
认证	CE / FCC / CCC / RoHS

兼容性

热敏打印机pos热敏58mm热敏纸



兼容性

*热敏

*热敏热敏

*热敏热敏

*热敏WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*热敏热敏Win7and Win8-64bit

*热敏热敏Linux

*□□□□□□□□□□

*□USB Printdemo□□□□□□□□

*□SDK □Android

*□□□ □□