□□□58□□POS□□□□□□rp58 □□□□OCPP-585□

□□□

58□□POS□□□□POS58□□□□□□□□□□□□□□□rp58□POS□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□Android□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□ESPON

□□□□□□50KM

□□□

58□□POS□□□□POS58□□□□□□□□□□□□□□□rp58□POS□□□

□□□□	□□
□□□□	384dots /□□203DPI□
□□□□	384dots /□ANK□□□□□□A□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□□□mm □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□□□mm
□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39 QR□□□□
□□□□	□□ PSON ESC / POS
□□	□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 *119□□
□□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	Φ75mm
□□	RS-232C□□□□USB□LAN
□□	WIN 9X□□ □2000□ □2003□ Win XP□□ □Vista□□ Win 7□ESPON□□□
□□□□□□□	AC 110V / 220V□ 50-60HZ
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45℃□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60℃□□□□ 10-90□
□□	CE / FCC / CCC / RoHS□□

□□□□□

58□□POS□□□□POS58□□□□□□□□□□□□□□□rp58□POS□□□

□□□□□

*□□

*□□□□

*□□□

*□□□□□WinXP Win2000□WinVista□Win7 Win8-32bit

*□□□□Win7and Win8-64bit

*□□□□□□□Linux

*□□□□□□□□□

*USB Printdemo□□□□□□□□

*SDK □Android

*□□ □