80□□□□□□□□□□Pos□□□□□

□□□□OCPP-M083□

□□□

□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□Windows□Java□Android□IOS□□□□□□
□□□USB + RS232 +□□□□□□□□□USB + RS232 + WIFI;
USB□DC□□;
OLED□□□□□□;
□□2D□1D□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7□Android□□+ 1□ios□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□SDK for Android□Win CE
2000mAh□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□90mm / sec
MCBF□□□□□100km

□□□

□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	OCPP-M083
□□	280g
□□	□□
□□□□□□□	72mm
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5×3.0mm□W×H□/3.0×3.0mm□W×H□
□□□□	80.0±0.1mm x□□30.0mm
□□□□	0.06□0.08mm
□□□	□□□□/□□
□□	USB□RS-232□ □□□wifi□□□□
□□□□□	□□5K□□
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC / 2000mA;□□□□□4-5□□□□□ □□□□□□□□120-150m□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10℃□50℃□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20℃□70℃□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□30 ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□6□□□
□□□□□□□	3.5 * 1.1mm

□□□□□

□□□□□

*□□□□□WIindows

* CD□□