80毫米**POS**热敏票据打印机热敏式行打印

（型号：**OCPP-80E**）

产品特点：

1. 桌面或壁挂式供选择。
2. 支持多一维条码和二维码印刷。
3. 100M以太网口，超高速数据传输。
4. 支持256KB NV标志存储和2M的大缓冲存储器中。
5. 支持黑标检测和秩序提醒功能，具有OPOS驱动程序兼容。
6. 支持打印状态监控和防丢失功能的顺序。
7.

产品规格：

打印方式：	直热
打印速度：	230毫米/秒，260毫米/ s的
卷宽度：	79.5±0.5毫米
打印直径：	Φ80mm
纸张厚度：	0.06-0.08mm
柱容量：	576dots /线，512点/行
行的起搏：	3.75毫米（由命令可调）
打印命令：	兼容ESC / POS命令
接口类型：	串行端口+ USB + LAN / 36P并口/串口25P + USB / LAN
刀具寿命：	削减100万
打印头寿命：	百公里
输入缓冲区：	2048Kbytes
NV闪光灯：	256k位
电源适配器：	AC110V / 240V，50~60HZ
电源：	DC 24V / 2.5A
钱箱供应：	DC 24V / 1A
工作环境：	温度（0~45）湿度（10~80%）（非冷凝）
工作环境：	温度（0-45）摄氏度，湿度（10-80%），非冷凝
存储环境：	温度（-10~60℃）;湿度（10~90%）
字号：	ANK，FontA：1.5 *3.0毫米/ FontB：1.1 *2.1毫米
条码：	UPC-A / UPC-E / JA（EAN13）/ JAN8（EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 QRCode的
特点：	PC347（欧洲标准），片假名，PC850（多语种），PC860（葡萄牙），PC863（加拿大法语），PC865（北欧），西欧，希腊语，希伯来语，东欧，伊朗，WPC1252，PC866（西里尔#2），PC852（拉丁文2）， PC858，IranII，拉脱维亚语，阿拉伯语，PT151（1251）

产品规格: