80mm□□□□□□□□□POS□□□

□□□□OCPP-80Y□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□

□□□□3.160mm / s

4.□□256KB NV□□□□□2M□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□	□□□
□□□□□	160□□/□
□□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80mm
□□□□□	0.06-0.08mm
□□□□□□	576□/ line512□/□
□□□ □	3.75mm□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	USB
□□□□□	100□□□
□□□□□□	100□□
□□□□□□	2048Kbytes
NV Flash□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□	DC 24V / 2.5A
□□□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□□□
□□□□□	□□□0-45□□□□□□□□10-80□□□□□
□□□□□	□□□-10□60℃□;□□□10□90□□
□□□□□	ANK□FontA□1.5 * 3.0mm / FontB□1.1 * 2.1mm
□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
□□□	PC347□□□□□□□□□□□PC850□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□□2□□ PC852□□□□2□□ PC858□IranII□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□1.25Kg