□□□3GPOS□□

□□□□POS-T8□

□□□

POS□□□3G POS□□□□□□□□POS□□

Android 4.4□□□□□□□
□□□□□□□1.2GHz□□□□
4.0□□IPS□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□L1&□□; L2;□□□□PIN□□□□□□□
□□□□POS□□□□
□□Pirnting□□□□□□□□
□□□□□□□IC□□□□□□□□□

□□□

POS□□□3G POS□□□□□□□□POS□□

□□□□	
□□□□□	□□□□1.2GHz
OS	Android 4.4□□
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC□; RAM 512MB / 1GB DDR2;
	□□□□micro SD□□32 GB□□
□□	4.0□□□□□□□□□□; 480 * 800 IPS□□□
□□	3□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□□Command□□
□□	□□□□□□□4000□□
□□□□	
□□	□□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□
□□□	□□2□□□□□□□
□□	□□GPS□□□AGPS
□□□	□□□□□□POS□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□
POS	
□□□□	□□
□□□	□□MSR□□□□□ISO7811□7812
IC□	1□□□□□□1.8V / 3V / 5V□ISO7816□□□□□□□□EMV
□□□□	□13.56MHz□ISO / IEC 14443 A / B□□qPBOC
SAM□	1 SAM□□□□ISO7816
□□□□	□□□□
□□□□	
□□□□	WCDMA / GSM
□□□□	WCDMA 2100MHz□
	GSM / GPRS / EDGE□850/900/1800 / 1900MHz□
WLAN	802.11 A / B / G / N□□□□
□□/□□□□	□□
WPAN	□□V4.0 + EDR
□□□□	
USB□□	□□USB2.0□□□USB OTG
□□□□□	DC JACK
□□□□	□□□□5V - 500□□
□□	USB□RS232
□□□□	
□□□□	205□□H *82□□/67□□W *33□□δ
□□	500□□□□□□
□□□□	-20°C□60°C
□□□□	-40°C□80°C
□□	10□□90□RH□□□
□□□□	1.0□□□□□
□□□□□□	500□
ESD□□	±8kV□□□□; ±15kV□□□□
□□□□	
□□□□	Android 4.4□□/ SP-UI
□□□□	SDK
□□□□	PC□□□□/ MDM

□□□□□□□□

POS□□□3G POS□□□□□□□□POS□□