

OCPP -M06

OCPP -M06

OCPP -M06 iOS + WindowLinuxJAVA58mmpos
USBRS-232
CEFCC

OCPP

OCPP

- 1
- 2WindowsJavaLinuxAndroidAndroid + IOS
- 3USBRS232
- 4AndroidSDK
- 5,1D2DQR
- 6
- 787AndroidApple
- 81500mAh4~5
- 9
- 1090
- 11,100km
- 12
- 13ESC / POS

OCPP

OCPP

105x75x45
134
ESC / POS
48
90
8 / mm 203dpi
12x24 / 24x24
32 / 16
1.5 x 3.0 mm x / 3.0x3.0mm x
58.0±0.1mm x 40.0mm
0.06 0.08
USBRS-232
256KB
9V DC / 2A

電圧	7.4V DC / 1500mAh;充電回数4-5回 消費電流約120-150mA	
重量	約100g	
動作温度	-10~50℃保存温度10~90℃	
動作湿度	-20~70℃湿度5%~95%	
文字表示	約30文字ASCII	
文字	約1234"約6文字	
サイズ	3.5 *1.1mm	
接続	OCPP -M06-BB	Android USB + COM +充電
	OCPP -M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM +充電
	OCPP-M06-B	Android USB + COM +充電;
	OCPP -M06-U	Android USB + COM
	OCPP -M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM +充電7android + 1充電

特徴

pos

Mini TAXI pos
Mini
pos
58mm 2

仕様

*OS

*充電

*充電

*WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*Win8-64bit

*Linux

*充電

*USB Printdemo

*Printdemo

*SDK Android

*充電

